ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026

Processo Administrativo nº: 495/2025

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº: 90001/2025
Modalidade: Pregão Eletrônico, para Registro de Preços - Licitação Compartilhada
Tipo: Menor Preço por Item/Lote
Objeto: Registro de Preços para eventuais e futuras AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO BEM ESTAR SOCIAL E AO DESENVOLVIMENTO FÍSICO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência nº 008/2025.
Regime de Execução: Fornecimento parcelado.

Legislação Aplicável: Lei Federal nº14.133/2021 e demais normas pertinentes.

1. ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Detalhamento	Identificação
Órgão Gerenciador	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE – COPIRN
CNPJ	12.120.272/0001-04
Endereço	Rua Doutor Abelardo Calafange, 1828 – Nova Descoberta - Natal/RN
Órgãos Participantes	----------

2. DETENTOR DA ATA (FORNECEDOR REGISTRADO)

Detalhamento	Identificação
Empresa Detentora	ZIOBER BRASIL LTDA
CNPJ	08.374.053/0001-84
Endereço	RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 842 – PARQUE CIDADE INDUSTRIAL FELIZARDO MENEGUETTI - CEP: 87.070-774 MARINGÁ/PR
Telefone/E-mail	Fone: 44-3029-4410 E-mail: licitacao@zioberbrasil.com.br
Representante Legal	PAULO ZIOBER JUNIOR CPF nº 635.551.409-06

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3
ICP Brasil

3. RELAÇÃO DO SINTESE PREÇOS REGISTRADOS

Ficam registrados os seguintes itens, com a indicação da marca, modelo, preço unitário e quantitativo máximo (estimado) a ser adquirido durante a vigência da Ata:

LOTE- I

Item: 01 Marca: ZIOBER Modelo: PLACA ORIENTATIVA 2000 X 1000
Descrição: PLACA ORIENTATIVA 2X1 MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 1,50 mm e1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm e 0,90mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo frente e verso com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento
GARANTIA:12 meses sob defeitos de fabricação
Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 4.219,00
Valor Total do Item 01: 421.900,00

Item: 02 Marca: ZIOBER Modelo: ESQUI DUPLO
Descrição: ESQUI DUPLO MATERIAL: Tubos redondos de aço carbono de no mínimo 21/ 2"x2,00mm;1½"x3,00mm;1½"x1,50mm e1"x1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80(60,30 mm x 49,22 mm). Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Trava limitadora de movimento. Utiliza-se pinos todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de nomínimo3/8 " x 2 ½".
GARANTIA:12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2;
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.
Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 7.408,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3
ICP Brasil

Valor Total do Item 02: 740.800,00

Item: 03 Marca: ZIOBER Modelo: SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO
Descrição: CAVALGADA DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço-carbono de no mínimo2 ½" x 1,50mm; 2"x 2,00mm;2" x1,50 mm,1½" x3,00mm,1½"x1,50mm,1"x1,50mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00mm e 2,00mm. Barra chata2½"x¼",1¼"x3/16".
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixador as zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e da dos da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo3/8 " x 2 ½".
GARANTIA:12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDA DE MÁXIMA DE USUARIO:2
FAIXAETÁRIA:Acimade12 anos
Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 6.079,00
Valor Total do Item 03: 607.900,00

Item: 04 Marca: ZIOBER Modelo: SIMULADOR DE REMO DUPLO
Descrição: REMO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo;2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 4,25 mm; 1 ½"x2,00mme1½"x1,50mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm; 3,00 mm e 1,90 mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutidointerno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335mm x315mm e estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo3/8 " x 2 ½".
GARANTIA:12meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO
RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:2

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3
ICP Brasil

FAIXA ETÁRIA: Acima de12 anos.
Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 6.344,00
Valor Total do Item 04: 634.400,00

Item: 05 Marca: ZIOBER Modelo: ROTACAO VERTICAL DUPLO
Descrição: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3½" x2,00mm; 2"x2,00mm;1"x1,50mme3/4"x1,20mm.
Tubo de aço carbono trefilado 55 mm x 44 mm. Barra redonda mecânico de nomínimo1". Chapas de aço carbonodenomínimo6,35mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externado tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.
GARANTIA: 12 meses sob de feitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDA DE MÁXIMA DE USUARIO:2
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos
Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 2.448,00
Valor Total do Item 05: 244.800,00

Item: 06 Marca: ZIOBER Modelo: SURF DUPLO
Descrição: SURF DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo3½" x2,00mm;2"x2,00mm;1½"x1,50mme1"x1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00mm x 59,98 mm). Barra maciça 1 ¼". Chapas de açocarbonodenomínimo3,75mme1,90mm. SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo3½"e2", ambos com
acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas
fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3
ICP Brasil

mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de nomínimo3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.
GARANTIA:12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:2 FAIXA
ETÁRIA: Acima de 12 anos.
Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 3.688,00
Valor Total do Item 06: 368.800,00

Item: 07 Marca: ZIOBER Modelo: ALONGADOR COM 3 ALTURAS
Descrição: ALONGADOR COM 3 ALTURAS MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4"x 3,00mm;3½"x2,00mm;2"x2,00mm;1"x1,50 mm; ¾"x1,20mm e 11/4"x2,65mm. Barra chata de no mínimo 3/16 e1¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 3,75 mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo3/8", parafusos zincados, arruela se porcas fixadoras.
GARANTIA:12mesessobde feitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3
FAIXA ETÁRIA: Acimade12 anos
Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 3.334,00
Valor Total do Item 07: 333.400,00

Item: 08 Marca: ZIOBER Modelo: MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES
Descrição: MULTIEXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES FUNÇÕES: 1°) Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto Sentado; 4°) Supino inclinado sentado; 5°) Rotação Vertical Individual; 6°) Puxa da Alta. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2"x2,00mm 2"x 2,00mm; 1½"x 4,25mm; 1½"x 3,00mm; 1½" x 2,00mm; 1½" x 1,50 mm; 1" x1,50 mm e ¾"x1,20mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30mmx49,22mm)
e (55,00mmx44,00mm). Oblongo de no mínimo 20x48x1,20mm. Barra maciça ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75mm e 3,00 mm.
SOLDA: Tipo MIG.

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3
ICP Brasil

ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utilizas e pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível(53mmx30mm). Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO:Chumbador parabout de no mínimo3/8 " x 2 ½".
GARANTIA:12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 150 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:4
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos
Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 10.681,00
Valor Total do Item 08: 1.068.100,00

Item: 09 Marca: ZIOBER Modelo: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO
Descrição: CAMINHADA DUPLO
MATERIAL:Tubosredondodeaçocarbonodenomínimo2½" x2,00mm;2"x2,00mm;1½"x1,50mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98mm). Barra mecânica maciça de no mínimo1¼".Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90 mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt denomínimo3/8" x 2 ½".
GARANTIA:12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO
POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:2
FAIXA ETÁRIA: Acima de12 anos.
Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 5.812,00
Valor Total do Item 09: 581.200,00

Item: 10 Marca: ZIOBER Modelo: ROTACAO DIAGONAL DUPLO
Descrição: ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3½"x2,00mm;2"x2,00mm;1"x1,50mme3/4"x1,20mm. Tubo de aço carbono trefilado 55 mm x 44 mm. Barra redonda mecânico de nomínimo1". Chapas de aç carbonodenomínimo6,35mm. SOLDA: Tipo MIG.

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3
ICP Brasil

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externado tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster
termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo3/8", parafusos zincados, arruelas
e porcas fixadoras.
GARANTIA:12 meses sob de feitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:2
FAIXA ETÁRIA:Acimade12 anos.
Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 3.157,00
Valor Total do Item 10: 315.700,00

VALOR TOTAL DO LOTE Nº 01 É: 5.317.000,00

LOTE- II

Item: 01 Marca: ZIOBER Modelo: GALV - PLACA ORIENTATIVA 2000 X 1000
Descrição: PLACAORIENTATIVA 2X1 MATERIAL:Tubos redondo de aço carbono de no mínimo2" x 1,50 mm e1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono denomínimo4,75mme0,90mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo frente e verso com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster
termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento
GARANTIA:12 meses sob defeitos de fabricação
Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 5.700,00
Valor Total do Item 01: 114.000,00

Item: 02 Marca: ZIOBER Modelo: GALV - ESQUI DUPLO
Descrição: ESQUI DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 21/ 2"x2,00mm;1½"x3,00mm;1½"x1,50mm e1"x1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80(60,30 mm x 49,22 mm). Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90mm.

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3

SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Trava limitadora de movimento. Utiliza-se pinos todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo3/8 " x 2 ½".
GARANTIA:12meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:2
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.
Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 10.170,00
Valor Total do Item 02: 203.400,00

Item: 03 Marca: ZIOBER Modelo: GALV - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO
Descrição: CAVALGADA DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço-carbono de no mínimo2 ½" x 1,50mm; 2"x 2,00mm;2" x1,50 mm,1½" x3,00mm,1½"x1,50mm,1"x1,50mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00mm e2,00mm. Barra chata2½"x¼",1¼"x3/16".
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixador as zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e da dos da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8 " x 2 ½".
GARANTIA:12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDA DE MÁXIMA DE USUARIO:2
FAIXAETÁRIA:Acimade12 anos
Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 8.310,00
Valor Total do Item 03: 166.200,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3
ICP Brasil

Item: 04 Marca: ZIOBER Modelo: GALV - SIMULADOR DE REMO DUPLO
Descrição: REMO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo;2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 4,25 mm; 1 ½"x2,00mme1½"x1,50mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm; 3,00mm e 1,90 mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensõesde335mm x315mmeestampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas
fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo3/8 " x 2 ½". GARANTIA:12meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:2
FAIXA ETÁRIA: Acima de12 anos.
Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 8.683,00
Valor Total do Item 04: 173.660,00

Item: 05 Marca: ZIOBER Modelo: GALV - ROTACAO VERTICAL DUPLO
Descrição: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3½" x2,00mm; 2"x2,00mm;1"x1,50mme3/4"x1,20mm. Tubo de aço carbono trefilado 55 mm x 44 mm. Barra redonda mecânico de nomínimo1". Chapas de aço carbonodenomínimo6,35mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externado tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciçotrefiladodenomínimo3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.
GARANTIA: 12 meses sob de feitos de fabricação.

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDA DE MÁXIMA DE USUARIO:2
FAIXA ETÁRIA: Acimade12 anos
Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 3.160,00
Valor Total do Item 05: 63.200,00

Item: 06 Marca: ZIOBER Modelo: GALV - SURF DUPLO
Descrição: SURF DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo3½" x2,00mm;2"x2,00mm;1½"x1,50mme1"x1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00mm x 59,98 mm). Barra maciça 1 ¼". Chapas de açocarbonodenomínimo3,75mme1,90mm. SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo3½"e2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas
fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de nomínimo3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.
GARANTIA:12meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:2 FAIXA
ETÁRIA: Acima de 12 anos.
Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 4.960,00
Valor Total do Item 06: 99.200,00

Item: 07 Marca: ZIOBER Modelo: GALV - ALONGADOR COM 3 ALTURAS
Descrição: ALONGADOR COM 3 ALTURAS MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4"x 3,00mm;3½"x2,00mm;2"x2,00mm;1"x1,50 mm; ¾"x1,20mm e 11/4"x2,65mm. Barra chata de no mínimo 3/16 e1¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 3,75 mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16",

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3
ICP Brasil

corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de
ferro maciçotrefiladodenomínimo3/8", parafusos zincados, arruela se porcas fixadoras. GARANTIA:12mesessobde feitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos
Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 4.467,00
Valor Total do Item 07: 89.340,00

Item: 08 Marca: ZIOBER Modelo: GALV - MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES
Descrição: MULTIEXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES FUNÇÕES: 1°) Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto Sentado; 4°) Supino inclinado Sentado; 5°) Rotação Vertical Individual; 6°) Puxa da Alta. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1/2"x2,00mm 2"x 2,00mm; 1½"x 4,25mm; 1½"x 3,00mm; 1½" x 2,00mm; 1½" x 1,50 mm; 1" x1,50 mm e ¾"x1,20mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30mmx49,22mm)
e (55,00mmx44,00mm). Oblongo de no mínimo 20x48x1,20mm. Barra maciça ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75mm e 3,00 mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utilizas e pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível(53mmx30mm). Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de nomínimo 3/8 " x 2 ½".
GARANTIA:12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 150 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos
Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 14.750,00
Valor Total do Item 08: 295.000,00

Item: 09 Marca: ZIOBER Modelo: GALV - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO
Descrição: CAMINHADA DUPLO
MATERIAL:Tubosredondodeaçocarbonodenomínimo2½"
x2,00mm;2"x2,00mm;1½"x1,50mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98mm). Barra mecânica maciça de no mínimo1¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90 mm.
SOLDA: Tipo MIG.

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3

ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt denomínimo3/8" x 2 ½".
GARANTIA:12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO
POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:2
FAIXA ETÁRIA: Acima de12 anos.
Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 7.935,00
Valor Total do Item 09: 158.700,00

Item: 10 Marca: ZIOBER Modelo: GALV - ROTACAO DIAGONAL DUPLO
Descrição: ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3½"x 2,00mm;2"x2,00mm;1"x1,50mme3/4"x1,20mm. Tubo de aço carbono trefilado 55 mm x 44 mm. Barra redonda mecânico de nomínimo1". Chapas de aço carbonodenomínimo6,35mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externado tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster
termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciçotrefiladodenomínimo3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.
GARANTIA:12 meses sob de feitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:2
FAIXA ETÁRIA: Acima de12 anos.
Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 4.280,00
Valor Total do Item 10: 85.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE Nº 02 É: 1.448.300,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3
ICP Brasil

4. VIGÊNCIA E EFICÁCIA (Lei nº14.133/2021, Art.84)

A Ata de Registro de Preços terá a vigência de **1 (um) ano**, contado a partir da data da sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme o Art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

O prazo de vigência não será prorrogado.

5. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA (Lei nº14.133/2021, Art. 86)

Fornecer o objeto registrado nas condições, especificações, preços e quantitativos estabelecidos na presente Ata e no Edital.

Manter, durante a vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Entregar os equipamentos no prazo máximo de **até 60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da Nota de Empenho (NE) ou outro documento equivalente, no local determinado pelo Órgão Requisitante.

Garantir o objeto contra defeitos de fabricação pelo período mínimo de 12 meses.

Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou da entrega dos materiais.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FORMALIZAÇÃO (Lei nº 14.133/2021, Art.95)

O pagamento será efetuado pelo Órgão Requisitante (Gerenciador ou Participante) após o **Recebimento Definitivo** do objeto, no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, mediante apresentação de nota fiscal e termo circunstanciado de recebimento.

As contratações de correntes desta Ata serão formalizadas por **instrumento de contrato**, que poderá ser substituído pela **Nota de Empenho (NE)** ou **Ordem de Fornecimento**, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.

7. REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS (Lei nº 14.133/2021, Art. 85)

Revisão de Preços: Os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo, em decorrência de entuais situações que os tornem manifestamente inexequíveis ou, por outro lado, excessivamente onerosos, nos termos do Art. 85 da Lei nº 14.133/2021, mediante comprovação de fato superveniente que altere as condições iniciais.

Cancelamento do Registro: O registro do fornecedor poderá ser cancelado, de pleno direito, quando:

- O fornecedor descumprir as condições da Ata;

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3

- O fornecedor não retirar, no prazo estabelecido, a Nota de Empenho ou instrumento equivalente;
- Houver alteração das condições de habilitação ou qualificação da empresa;
- Razões de interesse público justificarem.

8. ADESÃO À ATA (CARONA) (Lei nº14.133/2021, Art.86,§ 4º)

Outros órgãos ou entidades não participantes da licitação (não previstos no Anexo do Edital) poderão aderir a esta Ata (Carona), nos limites e condições estabelecidos pela Lei nº14.133/2021, por meio de solicitação formal ao Órgão Gerenciador (COPIRN).

As aquisições por adesão não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) das quantidades registradas nesta Ata.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Lei nº14.133/2021, Arts.155 e 156)

A recusa injustificada em assinar o contrato ou aceitar a Nota de Empenho, o atraso injustificado na execução ou o descumprimento total/parcial da obrigação sujeitará a Detentora da Ata às seguintes sanções, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021:

- **Advertência;**
- **Multa de mora** de 0,1% a1% por dia útil sobre o valor da parcela em atraso, limitada a 15 dias úteis;
- **Multa compensatória** de até 20%(vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou saldo não atendido, em caso de inadimplemento total ou parcial;
- **Impedimento de licitar e contratar** pelo prazo de até 3(três)anos;
- **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar.

Natal/RN, 10 de novembro de 2026.

Antonio Marcos Freire
Presidente do COPIRN

Paulo Ziober Junior
Ziober Brasil Ltda – Representante Legal

Assinado por 2 pessoas: PAULO ZIOBER JUNIOR e ANTONIO MARCOS FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3 e informe o código 84BA-0387-DCD7-48A3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 84BA-0387-DCD7-48A3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ZIOBER BRASIL LTDA (CNPJ 08.XXX.XXX/XXXX-84) VIA PORTADOR PAULO ZIOBER JUNIOR (CPF 635.XXX.XXX-06) em 12/11/2026 14:46:42 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTONIO MARCOS FREIRE (CPF 393.XXX.XXX-72) em 13/11/2026 12:47:58 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://copirn.1doc.com.br/verificacao/84BA-0387-DCD7-48A3